

DESTINATION Intérieur/extérieur

- ✓ **TOUS SOLS** • SOUS-SOL, TERRASSE, BALCON, BUANDERIE, GARAGE, PIÈCE À VIVRE, ESCALIER : En carrelage, ciment, béton, pierre, parpaing, parquet brut ou peint, stratifié.
- ⊗ Ne convient pas aux bois exotiques.

PRÉPARATION

Le support doit être propre, sec, non farinant, exempt de graisses, de vieilles peintures et de particules non adhérentes.

Sur béton neuf : laisser sécher la chape, le ragréage 3 mois avant l'application de la résine.

Sur ciment-béton brut : bien dégraisser si présence de taches de gras et bien rincer.

Sur carrelage lisse et brillant : passer un abrasif type 180 puis dégraisser à l'alcool à brûler ou l'acétone.

Sur parquet ciré ou huilé : effectuer un ponçage à blanc.

Sur parquet stratifié ou bois peint : dégraisser puis égrainer au grain 220.

APPLICATION

entre **14°C** et **25°C**

La résine doit être mise à température ambiante 24h avant sa préparation.

Le mélange est utilisable pendant **10h**.

Ne plus l'utiliser passé ce délai !

Appliquer **PROTRAFIC** à l'aide d'un rouleau spécial sol.

Laisser **sécher 4h** entre 2 couches.

Usage piétonnier possible **après 24h de séchage**. Passage de voiture **après 3 jours par temps sec** et **après 6 jours par temps humide**.

Lavage haute pression **après 7 jours**.

LES ESSENTIELS

¹Air ambiant à 20°C



D'UTILISATION
APRÈS MÉLANGE¹



SÉCHAGE ENTRE
2 COUCHES¹



SÉCHAGE
COMPLÈT¹



SEC
À CŒUR¹



Favoriser
l'achat
d'un même
numéro
de lot.

La "TENUÉ 15 ANS" est garantie si les conseils d'utilisation sont respectés. Elle est limitée au remboursement du produit sur présentation du pot et du ticket de caisse.

PROTRAB300CFR05

M6 est une marque déposée par Métropole Télévision © 2019 Résinence

PROTRAFIC



Attention

Composant A : Attention.
EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

Contient : OXIRANE
H315 Provoque une irritation cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P103** Lire l'étiquette avant utilisation. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P302+P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. **P501** Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation locale.

Composant B :
EUH208 Contiens mix 5-chloro-2-méthyl-4-isotiazol-3-one, 2-méthyl-2H-isotiazol-3-one (3:1). Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement : Aucun autre danger. Peut produire une réaction allergique.

Décors de Ferryville - Résinence
66, Chemin des Collinons - RD2007 - 45700 Mormant Sur Vernisson
FRANCE - Tél. 0820 200 927 - www.resinence.com

Conservé dans un endroit sec et à des températures supérieures à +5 °C. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité www.quickfds.com. Valeur limite UE pour ce produit (CatA+/J) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 10 g/L COV.

QUALITE PROFESSIONNELLE

PROTRAFIC est une résine bi-composant spécialement développée pour une protection maximale des sols et murs intérieurs, extérieurs.



4H ENTRE
2 COUCHES



SANS
SOUS-COUCHE




LAVAGE
HAUTE PRESSION



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

*Le rendement peut varier selon le type de support. Sur béton poreux, 1L pour ± 10m². Test de rendement effectué à 20°C sur support lisse.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

