



Décor de Ferryville - Résinece
66, Chemin des Collinons - RD2007
45700 Mormant Sur Vernisson
FRANCE
Tél. 0820 200 927
www.resinece.com
M6 est une marque déposée
par Métropole Télévision.
© 2018 Résinece.

Rénovez et relookez facilement et durablement vos surfaces carrelées, vos murs abîmés, vos plans de travail et crédences défraîchis avec **COUVRE&LISSE**. L'enduit s'applique à la taloche dans les pièces d'eau et dans les pièces à vivre directement sans sous couche.

RÉSINECE
La rénovation haute qualité et longue durée



MUNISSEZ-VOUS DE

- Acétone (pour application sur carrelage)
- Taloche et couteau à enduire inox
- Protection Universelle (obligatoire)
- Protection Extrême (si besoin)
- Rouleau laqueur

Favorisez l'achat d'un même n° de lot

DESTINATIONS

S'applique sans sous-couche sur les murs, les murs de douche, les plans de travail et les crédences.

Pour les supports en carrelages, faïences, bétons bruts, toiles de verre, enduits, marbres, pierres, plaques de plâtre et vieilles peintures.

APPLICATION

Le rendement peut varier selon le type de support : test de rendement effectué à 20°C sur support lisse.

ÉTAPE 1 : Appliquez **COUVRE&LISSE** à la taloche inox. Laissez sécher 6h*, égrainez puis dépoussiérez et appliquez la 2nde couche. Travaillez par zone de 1m². Pensez à nettoyer régulièrement votre taloche. Entre deux couches, égrainez le support au grain 50 puis au grain 180 pour enlever les imperfections. Pour un lissage parfait, terminez par un ferrage à sec (passez la taloche propre sans produit) puis poncez votre support grain 180 puis au grain 400 après application de la 2nde couche.

PRÉPARATION


Les supports doivent être propres, secs et sains. Pour une application sur carrelage, nettoyez le support à l'acétone. Pour une application sur crépi, cassez les pointes du crépi à l'aide d'un abrasif puis dépoussiérez. Bien mélanger le produit **avant et pendant** l'utilisation.

ÉTAPE 2 : POUR UNE APPLICATION SUR MURS : appliquez 2 couches de RÉSINE DE PROTECTION **UNIVERSELLE** pour rendre le support lavable. **POUR LES MURS DE DOUCHES, PLANS DE TRAVAIL ET CRÉDENCES :** appliquez une 1ère couche de RÉSINE DE PROTECTION **UNIVERSELLE** pour saturer le support. Après séchage, appliquez 2 couches de RÉSINE DE PROTECTION **EXTRÊME** pour imperméabiliser et protéger de l'abrasion.

LES ESSENTIELS

1Kg ± 1m ² Sur carrelage	1Kg ± 2m ² Sur support lisse	6h. Séchage entre 2 couches	24h. Séchage entre 2 couches Sur carrelage	12h. Séchage complet	14°C 25°C Application	Nettoyage des outils à l'eau
---	---	--------------------------------	---	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

*Les temps de séchage sont calculés à une température ambiante de 20°C. Ils peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PRÉCAUTIONS D'USAGE

À stocker à l'abri du gel.

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement : Aucun autre danger. EUH208 Contient du mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'abri du gel dans un endroit sec et frais. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité sur www.quickfds.com. Valeur limite UE pour ce produit (CatA+/I) : 140 g/L (2010). Teneur en COV, non détectable.



Avant Après



RÉSINECE
La rénovation haute qualité et longue durée

1 COUVRE & LISSE
Enduit facile pour supports difficiles

- SANS SOUS-COUCHE
- COUVRE FAÏENCES ET JOINTS
- LISSE LES IMPERFECTIONS

5KG = 5m² sur carrelage
= 10m² sur support lisse

Avant Après



RÉSINECE
La rénovation haute qualité et longue durée

1 COUVRE & LISSE
Enduit facile pour supports difficiles

- SANS SOUS-COUCHE
- COUVRE FAÏENCES ET JOINTS
- LISSE LES IMPERFECTIONS

5 kg ± 5 à 10m² selon support