

# RÉSINENCE®

La rénovation haute qualité et longue durée

# RÉSINENCE®

La rénovation haute qualité et longue durée


## Protection Universelle PIÈCE À VIVRE



### PRÉCAUTIONS D'USAGE

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement : Aucun autre danger. EUH208 Contient : mix 5-chloro-2-metil-4 isotiazol-3-one, 2-metil.2H-isotiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eliminer le récipient/produit conformément à la réglementation en vigueur. Conserver le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Valeur limite UE pour ce produit (CatA+/I) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 16 g/L COV.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Décors de Ferryville  
66, Chemin des Collinons - RD 2007  
45700 Mormant Sur Vermisson  
FRANCE  
TÉL. 0820 200 927

[www.resinence.com](http://www.resinence.com)

M6 est une marque déposée par Métropole Télévision.  
© 2018 Résinence.

# Protection Universelle PIÈCE À VIVRE

Résine prête à l'emploi pour murs & mobiliers

- › Lavable
- › Résiste aux tâches
- › Résiste aux rayures



INCOLORE  
SATIN

500ML ± 5M<sup>2</sup>  
selon support

### LES ESSENTIELS



Air ambiant pour application

Rendement

± 10m<sup>2</sup>/L

1<sup>re</sup> couche\*\*

± 20m<sup>2</sup>/L

2<sup>e</sup> couche\*\*



Application au rouleau laqueur



Nettoyage des outils à l'eau



Entre 2 couches



Séchage complet

\* air ambiant à 20°C

\*\* Le rendement peut varier selon le type de support : tests de rendement effectués sur supports lisses.

Protection Universelle PIÈCE À VIVRE est une résine mono-composante à l'eau. Elle résiste aux projections d'eau et protège des tâches et des rayures.

### DESTINATIONS

S'applique sur les murs et les mobiliers non soumis à l'immersion prolongée et à l'abrasion.

### PRÉPARATION

La résine s'applique sur supports propres, secs et sains. Mélangez la résine à l'intérieur du pot à l'aide d'une spatule en raclant bien le fond.

### APPLICATION

Appliquez une 1<sup>re</sup> couche au rouleau laqueur en fine couche. 4h après, appliquez la 2<sup>e</sup> couche. Bien refermer le pot entre chaque application.

PROTPAVM500CFR02