

**RÉSINENCE**  
L'innovation haute qualité et l'expertise

# Rénovation MUR ABÎMÉ

Rénovation **MUR ABÎMÉ** est un enduit prêt à l'emploi qui s'applique sans sous couche. Idéal pour la rénovation des murs lisses ou irréguliers, cet enduit comble les microfissures et les aspérités tout en décorant.



## ■ DESTINATIONS

S'applique sur les murs lisses et irréguliers (plaque de plâtre, crépi, enduit, toile de verre, etc.).

## ■ PRÉPARATION

Égrainez et dépoussiérez le support avant application. Pour les crépis, cassez les pointes à l'aide d'un abrasif.

## ■ APPLICATION LA COULEUR FINALE PEUT VARIER SELON LE SUPPORT ET SES QUALITÉS D'ABSORPTION.

### ÉTAPE 1 : JE TALOCHE

Bien remuer le produit avant et pendant application. Commencez par appliquer une **1<sup>re</sup> couche fine** puis laissez sécher **12h**. Égrainez le support au grain 120, dépoussiérez puis appliquez une **2<sup>e</sup> couche**. Une **3<sup>e</sup> couche** peut être nécessaire en cas d'irrégularités importantes. Finalisez votre application par un ponçage au **grain 120**.

### ÉTAPE 2 : JE PROTÈGE

Protégez votre support avec une **résine de Protection** Résinence adaptée à votre projet.

\*\* Le rendement peut varier selon le type de support : test de rendement effectué à 20°C sur support lisse.

## ■ LES ESSENTIELS



Application



S'applique à la taloche



Séchage entre 2 couches



Séchage complet




Nettoyage des outils à l'eau

\* Les temps de séchage sont calculés à une température ambiante de 20°C. Ils peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce.

## ■ PRÉCAUTIONS D'USAGE À STOCKER À L'ABRI DU GEL

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement : Aucun autre danger. E.U.H208-Peut être une réaction allergique, contient : (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one) et Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one ; 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (3 : 1). Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eliminer le récipient/produit conformément à la réglementation en vigueur. Conserver le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A+/I) : 140 g/L (2010). Teneur en COV non détectable.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Décors de Ferryville - Résinence  
66, Chemin des Collinons - RD2007  
45700 Mormant Sur Vernisson  
Tél. 0820 200 927  
Fabriquée en France  
[www.resinence.com](http://www.resinence.com)  
M6 est une marque déposée par  
Métropole Télévision. © 2018 Résinence.



Malgré le soin apporté à l'impression des couleurs, elles peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.