

Sur crédence
et mur carrelé

RÉSINENCE®

La rénovation haute qualité et longue durée

RÉSINENCE®

La rénovation haute qualité et longue durée



RÉNOVATION MULTI-SUPPORT

RÉNOVATION MULTI-SUPPORT

RMSM10FF02

PEINTURE DE RÉNOVATION

SANS SOUS-COUCHE

PRÊT À L'EMPLOI

HAUT POUVOIR COUVRANT

RÉNOVATION MULTI-SUPPORT est une peinture à base de résines pour **les murs et les meubles**. Elle s'applique en intérieur et en extérieur, directement **sans sous couche** sur tous les supports. Elle décorera et protégera vos supports durablement grâce à sa formule **haute qualité**.

Pour rénover et décorer vos supports fortement sollicités (sanitaires, douches, sols, etc.), vous pouvez utiliser **COLOR** et **FINITION** de Résinence. Du sol au plafond, décorez et rénovez facilement et durablement avec les produits Résinence.

DESTINATION

RÉNOVATION MULTI-SUPPORT s'applique en intérieur et en extérieur sur les murs et les meubles en :

- bois bruts, vernis ou peints, mélaminés, stratifiés,
- carrelages muraux (hors douche),
- alu et métal.

RÉNOVATION MULTI-SUPPORT s'applique uniquement sur les supports verticaux en extérieur.

PRÉPARATION

Égrainez légèrement votre support avec un papier de verre et nettoyez avec de l'alcool à brûler pour dégraisser. Pour les joints de carrelage, brossez-les avant nettoyage.

Bien refermer le pot entre chaque utilisation.

APPLICATION

Avant application, bien mélanger le produit en raclant le fond du pot. Commencez par peindre les angles, les moulures et les joints de carrelage selon le support à peindre. Appliquez une 1^{re} couche fine. Après 6h de séchage, appliquez une 2^e couche fine.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement : Aucun autre danger. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. www.quickfds.com Valeur limite UE pour ce produit (CatA+/I) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 16 g/L COV. EUH 208 contient miscela 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOL-3-ONE, 2 METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) Peut produire une réaction allergique.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Décors de Ferryville - Résinence
66, Chemin des Collinons - RD2007
45700 Mormant Sur Vermisson
FRANCE - Tél. 0820 200 927
Fabriqué en U.E.

www.resinence.com

D&CO est une marque déposée par Métropole Télévision. © 2015 Résinence.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Malgré le soin apporté à leurs, elles peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.

LES ESSENTIELS

Multi-support (neufs ou abîmés)	Conditions d'application entre 5°C et 30°C Air ambiant	Nettoyage du support à l'alcool à brûler
Résiste aux projections d'eau et aux taches	2h.* sec au toucher	Application au rouleau mousse ou au pinceau
Lavable	6h.* séchage entre 2 couches.	Nettoyage des outils à l'eau
Se repeint	24h.* séchage complet	*air ambiant à 20°C

Sur meuble,
électroménager
et radiateur



NOIR

1 L
± 16m²