RÉSINENCE

La rénovation haute qualité et longue durée

INTÉRIEUR

PROJET 1 JOURNÉE

RÉNOVATION SOL TRANSPARENTE

Résine spécialement conçue pour les sols intérieurs : buanderies, pièces à vivre, escaliers.

RÉNOVATION SOL est une résine transparente bi-composante époxy à l'eau spécialement conçue pour réaliser un projet de rénovation en une journée : elle s'applique directement sans sous-couche dans toutes les pièces de la maison.

RÉNOVATION SOL ravivera et protègera les supports des taches, des passages et nettoyages répétés.

Shopping List !

Munissez-vous de :

- **RÉSINENCE® Rénovation Sol transparente**,
- 1 rouleau laqueur 180mm RÉSINENCE®,
- Recharges laqueur 180mm RÉSINENCE®,
- 1 manche télescopique,
- 1 spatule plate et propre,
- 1 rouleau de bande de masquage adhésive + 1 cutter,
- Acétone et chiffon propre,
- Abrasif 220 pour le bois.

CARACTÉRISTIQUES

RÉSINENCE® RÉNOVATION SOL TRANSPARENTE existe en aspect satin et en :

- 0,30 L pour ± 4,5 m²
- 2 L pour ± 30 m²

Le rendement peut varier selon la porosité du support.
Test de rendement effectué sur support lisse et non poreux à 20°C.
Pour la 1re couche et en cas de surface irrégulière et poreuse le rendement peut être plus faible (jusqu'à 10m²/L par couche sur béton poreux).



DESTINATIONS

S'applique en intérieur sur sol :
Dans les pièce à vivre, escaliers, buanderies... en :

- Carrelage,
- Pierre poreuse,
- Parquet bois brut ou peint,
- Ciment brut ou peint,
- Béton brut ou neuf.

PERFORMANCES

- Sans sous-couche,
- Ravive et protège les sols,
- Résiste aux taches et lavages répétés,
- Haute résistance aux passages et rayures,
- Projet terminé en 1 journée :
  2e couche 4h après avec le même mélange.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Préparer avec soin les sols afin qu'ils soient propres, secs, non farinants exempts de graisses, de vieilles peintures et de particules non adhérentes.

POUR LES SOLS EN CIMENT OU BÉTON :
Dépoussiérez et lavez le sol avec un détergent en insistant sur les taches, rincez puis laissez sécher complètement.
En cas de fissures ou impacts, les reboucher puis égrainer au grain 80.

POUR UN SOL EN CARRELAGE : Nettoyez et dégraissez à l'acétone avec une brosse en insistant sur les joints. Égrainer et dépoussiérez.

POUR UN SOL EN PARQUET :
- **vernis, ciré, huilé, lasuré, déjà peint ou s'il présente trop de salissures,** un ponçage à blanc est nécessaire. Dépoussiérez, lavez à l'eau.
- **brut ou peint :** dégraissez à l'acétone. Égrainez au grain 220 et dépoussiérez.

Envoyez-nous les photos de vos réalisations Avant et Après.
Les photos retenues seront diffusées sur notre site avec votre accord et vous permettront de remporter un cadeau.
Pour participer, remplissez le formulaire Avant/Après sur : **www.resinence.com**

PRÉPARATION DE LA RÉSINE

A l'intérieur du pot, vous trouverez :
1 pot de **composant A** + 1 pot de **composant B**.

Pour réaliser votre projet en **2 couches avec le même pot** :

1. Versez la totalité du pot de **composant A** dans le contenant fourni et mélangez à l'aide d'une spatule plate et propre pour obtenir un mélange fluide et homogène.

2. Versez le **composant B** dans le même contenant.

3. Mélangez pendant 2 minutes à l'aide de la spatule en raclant les bords et le fond du pot pour s'assurer que les 2 composants soient bien mélangés.

4. Laisser reposer pendant **5 minutes** avant de commencer l'application.

Le mélange final est composé de :
- **50% de composant A**
- **50% de composant B.**

Laisser le pot à température ambiante, 24h avant l'application.

Le grand pot de **RÉSINENCE® RÉNOVATION SOL** est à conserver et à nettoyer de toute poussière. Il vous servira de contenant pour mélanger les deux composants.

Durée d'utilisation du mélange : 10h **Passé ce délai la résine ne sera plus utilisable et devra être jetée.**

APPLICATION

Conditions d'application intérieures :
Température (air ambiant) d'utilisation comprise entre 14°C et à 25°C.
Prenez soin de travailler hors poussière.

1. Sur support propre, sec et non gras, appliquez la 1re couche comme une peinture classique, directement **sans sous-couche** au rouleau polyamide à poils.
RENOVATION SOL TRANSPARENTE est blanche à l'application et devient transparente au séchage.

2. Laisser sécher **4h** entre deux couches.

3. Appliquez une 2e couche.

Les outils se nettoient à l'eau.

S'applique en très fine couche pour un résultat optimal.

Évitez de croiser les couches quand la résine commence à sécher.

Entre 2 couches, en cas de présence de zones avec des impuretés (poussières), effectuez un léger ponçage au grain 400 sur celles-ci.

Usage piétonnier possible 24h après l'application (par temps sec).

TEMPS DE SÉCHAGE : 4h* Entre 2 couches | 24h* Séchage complet | 4j Sec à coeur

* **Les temps de séchage**, calculés à une température ambiante de 20°C et par temps sec, **peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce et la saison** : si l'air est humide et la température est basse, doublez les temps de séchage.

Conservez le produit dans un endroit sec et frais.

Vous trouverez plus d'exemples ainsi qu'une vidéo explicative sur : **www.resinence.com**

Pour contacter notre service après-vente, connectez-vous sur notre site internet www.resinence.com et accédez au formulaire de contact du service technique.

Résinence est une marque déposée. Distribué par Décors de Ferryville - 45700 Mormant sur Vernisson
Tél. 0820 200 927 - Fiches de sécurités sur www.quickfds.fr

Tous droits d'adaptation et de reproduction réservés sur tous supports.

Création RESINENCE - Reproduction Interdite Ne pas jeter sur la voie publique - Décors de Ferryville - RCS Orléans B 494 802 879