



conseils et astuces
www.resinence.com



Résine de finition *Minéral*



RÉSINENCE®

La rénovation haute qualité et longue durée

PROTECTION UNIVERSELLE by **RESINENCE®**
La rénovation haute qualité et longue durée

PROTECTION UNIVERSELLE

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement : Aucun autre danger.

EUH208 Contient mix 5-chloro-2-méthyl-4 isotiazol-3-one, 2-méthyl-2H-isotiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Conservé hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conservé le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. www.quickfds.com.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A+/I) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 15 g/L COV.

PRÊT À L'EMPLOI



500ml

Rendement 1^{re} couche ± 5m²/500ml
Rendement 2^e couche ± 10m²/500ml

MURS ET MEUBLES - TOUTES PIÈCES

**RÉSISTE
AUX PROJECTIONS
D'EAU &
AUX TÂCHES**

LAVABLE

ESSENTIELS



**ENTRE
2 COUCHES
4h***

**SÉCHAGE
COMPLÈT
24h***

* Conditions d'application
entre 5° et 25°C air ambiant

DESTINATION

Résine de finition *Minéral* Protection Universelle s'applique sur les produits de la gamme Minéral Résinence. Idéale pour protéger vos murs et vos meubles, elle résiste aux projections d'eau, aux tâches et aux chocs. Elle rend le support lavable, le protège et le décore. Ne s'applique pas sur les plans de travail, les sols et les douches à l'italienne.

PRÉPARATION

La résine de finition *Minéral* s'applique sur supports propres, secs et sains. Veillez à bien mélanger la résine à l'intérieur du pot à l'aide d'une spatule en raclant bien le fond.

APPLICATION

Appliquez la résine de finition au rouleau laqueur en fines couches. Laissez sécher 4h entre deux couches. Bien refermer le pot entre chaque application.

Le rendement peut varier selon le type de support : tests de rendement effectués à 20°C.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Décors de Ferryville
Résinence
D2007 Chemin des Collinons
45700 Mormant Sur Vernisson
FRANCE
Tél. 0820 200 927
www.resinence.com

M6 est une marque déposée par Métropole Télévision. © 2018 Résinence.



FINMIN-M500CFR03